

Obklad schodníc z vymývaného betónu - náhrada za šmykľavé schodnice

Obklad schodníc a nájazdové rampy pre vozíčkárov - vymývané betónové dosky hr. 4 cm
Obklad schodníc z vymývaného betónu sa používa ako náhrada za šmykľavé betónové hladké schodnice ako i na vytvorenie bezbarierových prístupových rámp pre vozíčkárov.

Doteraz používané väčšinou betónové hladké schodnice, sú v zimných mesiacoch ako i za dažďového počasia veľmi šmykľavé, a sú zdrojom nepríjemných pádov osôb na takýchto schodiskách.

Obklad schodníc z vymývaného betónu je nešmykľavá, prirodzene drsná a mrazuodolná konštrukcia - pre svoju prirodzenú drsnosť - zvlášť vhodná na šikmé roviny pre vozíčkárov.

Dosky z vymývaného betónu hr. 4 cm sa používajú i na podstupnice schodníc.

VÝROBA NA MIERU - Dosky sa vyrábajú na mieru zákazníkov.

Maximálne rozmery: Dĺžka: max. 125 cm, Šírka: max. 50 cm

Osvedčené rozmery sú: 120 x 35 x 4 cm



Pred renováciou schodiska



Po renovácii schodiska



Nájazdové rampy pre vozíčkárov



Priestor pre bytovkou - pred a po - revitalizácii schodníc a nájazdovej rampy

